グリーンレーザ

±1m/10m

ラインメモリ

2way₹# 禮雅/AC100V 防塵•防和 **IP54**



610PD

水平-鉛直-地墨

4面おおがね

上部スイッチパネル 縦ライン切替SW

電源LED

横ライン切替SW 円形気泡管

本体付属品

●収納ケース ●充電器 ●NiMH充電池 ●レーザーグラス ●キャリングベルト ●ACアダプター

安定した自動補正ジンバル

傾斜センサー内臓で補正範囲外をお知らせ

に照射したラインを記憶 次に使用する時に記憶したラインから照射します

ザ -より高輝度、かつ 2倍の省電力で電池寿命を飛躍的にUP

微調整ツマミ付 エンドレス360°



LTC-G510PD

3面おおがね 水平-鉛直-地墨



標準価格:¥195,000(税別)

2面おおがね **水平-鉛直-地墨**

npn

LTC-G41

標準価格:¥165,000(税別)

タチ・水平・地墨



OPTION

受光器 LC-05GP 検出精度:



標準価格: ¥25,000(稅別) 受光器 LC-15GP 検出精度: ± 1mm



¥55,000(稅別)

三規即 三艇 EL-SL EL-GL 有効高: 有効高: 600mm~1600mg 180mm~400mm

標準価格: 標準価格: ¥6,000(税別) ¥10,000(税別) 仕様

	LTC-G610PD	LTC-G510PD	LTC-G410PD	LTC-G310PD		
レーザー	グリーン光半導体レーザー					
出力	クラス2M					
実測精度	10mで±1mm以内(全方向)					
ライン幅	3mm/10m					
使用範囲	屋内:半径15m 別売受光器使用時:半径30m					
自動補正機構	ジンバル機構/磁気ブレーキ方式					
自動補正範囲	±3°					
範囲外警告	有/レーザーライン点滅とアラーム音					
電源	単3NiMH充電池x4本/ACアダプタ-					
連続使用時間(乾電池)	約1.5時間(充電池)	約2時間(充電池)	約3時間(充電池)	約4時間(充電池)		
防塵防水性	即1.5时间(元电池) 到2时间(元电池) 到5时间(元电池) 到4时间(元电池)					
適用受光器	LC-05GP·LC-15GP					
サイズ/重量	110(W)x195(H)mm/約1.2Kg					
付属品	専用アルミケース・ショルダーベルト・NiMH充電池・レーザーグラス・ACアダプター					
JAN⊐−ド	4562292701820	4562292701837	4562292701844	4562292701851		

※グリーンレーザーについてのご注意

・グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-20℃以内~高温時50℃・でご使用ください。 ・その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。

取扱販売店

TTTTTTCAM-LLC.CO.



測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門

社:福岡県大野城市山田2-17-20 東 京 支 店:東京都足立区鹿浜3-12-11 大阪営業所:大阪市東住吉区杭全1-3-13

TEL092-588-5581 FAX092-588-5582 TEL03-5837-3052 FAX03-5837-3053 TEL06-6714-2296 FAX06-6714-2298