

FG

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

最小表示 0.005 kg～

シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり

デジタル
台はかり

FG-150KAL

FG-30KAM

FG-60KBM

1秒の高速測定

ひょう量30 kg～150 kg、最小表示0.005 kg～0.02 kg

▶ kg・個数モード

2つの表示が切替え可能

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

▶ ポールと選べる計量皿それぞれ2タイプ

用途に合わせて選択可能

▶ 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

▶ 2電源方式

※ACアダプタ(標準付属品)、または乾電池(別売)

▶ RS-232Cインタフェース(DIN8Pメス)

オプション

▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

■ ポール 付 : Aタイプ

なし : Bタイプ

■ 計量皿 M : 300 (W) × 380 (D) mm

L : 390 (W) × 530 (D) mm

■ ポール取り外し、表示部分離可能 ※ケーブル長 : 1.5 m

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。

検定済品FG-KはP.67をご覧ください。



型名	FG-30KAM	FG-60KAM	FG-150KAM	FG-30KBM	FG-60KBM	FG-150KBM	FG-60KAL	FG-150KAL
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示「d」 (内部設定にて変更可)	0.01 kg 0.005 kg 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg	0.01 kg 0.005 kg 0.002 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg	0.02 kg 0.01 kg 0.005 kg	0.05 kg 0.02 kg 0.01 kg
最大計数値	120,000個	96,000個	120,000個	120,000個	96,000個	120,000個	96,000個	120,000個
計量皿寸法	300 (W)×380 (D) mm						390 (W)×530 (D) mm	
外形寸法	300 (W) ×624 (D) ×781 (H) mm			380 (W) ×464 (D) ×118 (H) mm			390 (W) ×774 (D) ×781 (H) mm	
電源	ACアダプタまたは単2形乾電池×4個(別売)使用 ※アルカリ乾電池(別売)で約150時間							
標準価格(税抜)	¥50,000			¥45,000			¥55,000	
商品コード	FG30KAM-JA	FG60KAM-JA	FG150KAM-JA	FG30KBM-JA	FG60KBM-JA	FG150KBM-JA	FG60KAL-JA	FG150KAL-JA
JANコード	4981046601245	4981046601252	4981046601269	4981046601276	4981046601283	4981046601290	4981046601221	4981046601238
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥24,000		¥40,000	¥24,000	¥40,000

◆工場出荷時設定。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

オプション	FG-23JA*	RS-232Cインタフェース	¥10,000(税抜)
	FG-24JA*	RS-232C/コンパレータ出力	¥12,000(税抜)
	HVW-02G	延長ケーブル 5 m	¥25,000(税抜)
	HVW-12C	プリンタAD-8127用台	¥12,000(税抜)
	AX-3007527-5S	保護カバー 5枚セット	¥3,500(税抜)

*印のオプションは、同時に使用できません。