

# トータルステーション

1台で角度・距離両方の測定ができます  
機能によって多彩なラインナップを取り揃えております

## ディスプレイ配置：両面

ブランド		ソキア		
型式		CX-105F	iM-105F	FX-101
測角精度(最小表示)		5"(10"/20"切替)		1"(1"/5"切替)
測定範囲(ピント・ルプリズム使用時)		1.3 ~ 500m		0.3 ~ 500m
ノンプリズム測定可否		○	○	○
テンキー有無		○	○	○
整準台		センタリング式		着脱式
データ容量	内部メモリ	10,000点	50,000点	500MB
	外部メモリ(SDカード)	-	-	-
	USBフラッシュメモリ	8GBまで	32GBまで	8GBまで
Bluetooth 無線機能		○	○	○



ブランド		ソキア							ニコン
型式		SET330R	SET500S	SET510S	SET530RS	SET530RKS	SET550XS	SET550RXS	NST305Cr
測角精度(最小表示)		3"(1"/5"切替)	5"(5"/10"切替)						5"(5"/10"/20"切替)
測定範囲(ピント・ルプリズム使用時)		1.3 ~ 500m	1 ~ 500m		1.3 ~ 500m		1.3 ~ 600m	1.3 ~ 500m	~1,000m
ノンプリズム測定可否		○	-	-	○	○	-	○	-
テンキー有無		-	-	-	-	○	○	○	○
整準台		着脱式			センタリング式				
データ容量	内部メモリ	9,900点	4,000点	9,900点	9,900点	10,000点	10,000点	10,000点	10,000点
	外部メモリ(SDカード)	-	-	-	-	-	4GBまで	4GBまで	-
	USBフラッシュメモリ	-	-	-	-	-	4GBまで	4GBまで	-

# トータルステーション

1台で角度・距離両方の測定ができます  
機能によって多彩なラインナップを取り揃えております



## ディスプレイ配置：片側

ブランド	ソキア				ニコン	
型式	SET600S	SET610S	SET630RS	SET650XS	CX-107F	NST307Cr
測角精度(最小表示)	6"(10"/20"切替)				7"(10"/20"切替)	5"(5"/10"/20"切替)
測定範囲(ピンポイントプリズム使用時)	1~300m	1~500m	1.3~500m	1.3~600m	1.3~500m	~1,000m
ノンプリズム測定可否	-	-	○	-	○	-
テンキー有無	-	-	-	○	○	○
整準台	センターリング式					
データ容量	内部メモリ	2,000点	5,000点	5,000点	10,000点	10,000点
	外部メモリ(SDカード)	-	-	-	4GBまで	-
	USBフラッシュメモリ	-	-	-	4GBまで	8GBまで
Bluetooth 無線機能	-	-	-	-	○	-